









Lp	Prace do wykonania	Grubość warstwy	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Wykop pod konstrukcję drogową wraz z przygotowaniem podłoża i kosztami załadunku, odwozu i utylizacji materiału z wykopu i płyt betonowych.	35 cm	2500 m ²	50 zł	125 000,- zł
2	Podbudowa zasadnicza, - Grunt stabilizowany cementem (in situ) kl. 3/4 max 6MPa, wyk. mieszarkami doczepnymi	20 cm	2000 m ²	35 zł	70 000,- zł
3	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca, mieszanka AC11W, AC16W wraz ze skropieniem podłoża	10 cm	2000 m ²	75 zł	150 000,- zł
4	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna, mieszanka AC8S lub AC11S wraz ze skropieniem podłoża	5 cm	2000 m ²	40 zł	80 000,- zł
5	Ułożenie krawężników betonowych – wykonanie ław betonowych z oporem i ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm		400 m	80 zł	32 000,- zł
6	Wykonanie i odtworzenie chodników z płyt chodnikowych - profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa górna podbudowy z pospółki, wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową		100 m ²	250 zł	25 000,- zł
7	Zainstalowanie spowalniaczy ruchu		4 szt.	6000 zł	24 000,- zł
8	Latarnie uliczne z zasilaniem		8 szt.	7000 zł	56 000,- zł
9	Odtworzenie terenu pod trawnik lub kwietnik wzdłuż jezdni		500 m ²	100 zł	50 000,- zł
					612 000,- zł