

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

1. Informacje o projekcie

- a) Numer projektu: 392
- b) Nazwa projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany/doprecyzowania nazwy projektu)

PLAC ZABAW INTEGRACYJNY WIELOPOKOLENIOWY „ZŁOTA INTEGRACJA”

- c) Lokalizacja projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

adres:

numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl):

2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian

(Lider może potwierdzić to co otrzymał w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Do końca sierpnia 2016 r. zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego. O wyniku weryfikacji lider zostanie powiadomiony w formie informacji o konsultacjach/głosowaniu nad projektami do WBO2016 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.)

„Wynik weryfikacji zgłoszonego do WBO 2016 projektu:

392 - Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że teren wymaga oczyszczenia oraz jest mocno zadrzewiony, co może spowodować trudności ze zlokalizowaniem wszystkich urządzeń na terenie działki. Ponadto proponujemy zmianę nawierzchni z płytek na nawierzchnie żwirową ze względu na koszty oraz trwałość nawierzchni. Kwota potrzebna na realizację projektu wynosi 300 000 zł.”

Po otrzymaniu od Państwa propozycji weryfikacji pierwotnie złożonego projektu nr 392, niestety jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia kilku zmian.

Po odbytych konsultacjach z Państwem w CK ZAMEK i ponownym przeanalizowaniu kosztorysu musimy zrezygnować z Mini Siłowni dla Seniorów na rzecz nawierzchni, aby nie przekroczyć progu 250 000 zł, ponieważ przekroczenie progu zmniejszy szanse na realizację naszego projektu.

Nie możemy zgodzić się na Państwa propozycję, aby zamiast bezpiecznej nawierzchni zrobić nawierzchnię piaszczystą lub żwirową. Taka opcja jest niedopuszczalna, ponieważ wyklucza dzieci i osoby na wózkach. Bywamy na innych już istniejących placach zabaw i wiemy z doświadczenia, że piasek, żwir itp. kompletnie nie sprawdzają się na takich placach, np. wózki, balkoniki zapadają się, grzęzną, nie da się

W kwestii nawierzchni jedyną zmianą – zamianą na którą możemy się zgodzić jest nawierzchnia wylewana czy maty gumowe, jeśli nie uda się położyć bezpiecznych płytek. Do uzgodnienia.

Kolejną ze zmian wg Państwa dotycz. naszego projektu ma być oczyszczenie terenu i wycinka drzew. W odniesieniu do tego nie możemy zgodzić się na wycinkę, ponieważ zacieniony plac zabaw jest bardziej funkcjonalny i bezpieczny niż nasłoneczniony, który grozi udarami użytkowników, szczególnie małych dzieci. Oprócz tego zaniży znacznie frekwencję w ciągu dnia, ponieważ większość użytkowników latem woli zacienione miejsca. Przebywanie w ciągu dnia na słońcu – może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Nasz projekt uwzględnia montaż urządzeń z dużym marginesem bezpieczeństwa i zapasu, wszystko się zmieści. Drzewa w niczym nie przeszkadzają. *Cytat z „Poradnika o Bezpiecznych Placach Zabaw”: „Planowanie krajobrazu - wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, że zabawa stanie się jeszcze większą frajdą. Pamiętajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które zapewnią cię małym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferują cię, ale także podniosą walory wizualne placu.”*

Co do oczyszczenia terenu wg nas jest to niepotrzebne. Natomiast jeśli okaże się konieczne, to teren oczyścimy we własnym zakresie z grupą zainteresowanych mieszkańców w ramach czynu społecznego.

3. Uwagi :

Prosimy o uwzględnienie naszych poprawek do w/w projektu, szczególnie o nieprzekroczenie progu budżetu do 250 000 zł. W przypadku wolnych środków – prosimy o dołożenie poszczególnych urządzeń z mini siłowni z pierwszej wersji projektu /które teraz musieliśmy odrzucić/. Ponadto zapraszamy na wizję lokalną terenu.

Odnosnie piasku kilka faktów : Zarówno piasek stosowany do piaskownic, jak również piaskowa nawierzchnia placu zabaw, powinny być wolne od elementów chorobotwórczych. Zanieczyszczenia piasku mogą powodować groźne zachorowania odzwierzęce, takie jak toksoplazmoza i toksokaroza. Powszechnie dostępny piasek nie spełnia wymagań Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji. Norma wskazuje, że jako nawierzchnię amortyzującą bez badania można stosować piasek frakcji 0,2-2mm. Tymczasem w Polsce dostępny jest prawie wyłącznie piasek 0-0,2 mm, czyli posiadający drobinki pyłowe i ilowe, które powodują jego sklepanie się i zbijanie, co w konsekwencji powoduje pogorszenie właściwości amortyzujących.